



Uživatelský manuál

DKS 1000



Čtete před uvedením do provozu tento manuál
Uschovejte tento manuál pro pozdější použití

Vícevodičový
domácí komunikační systém

Vážený zákazníku,

Děkujeme Vám za zakoupení domácího komunikačního systému DKS 1000 a věříme, že s naším výrobkem budete plně spokojeni.

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA SYSTÉMU

Jedná se o klasický domácí komunikační systém skládající se z jedné dveřní stanice a příslušného počtu N bytových stanic. Zapojení systému je pomocí 4+N vodičů (tzv. multi-drát).

DVEŘNÍ STANICE – TABLO

Tablo je instalováno obvykle na zeď nebo do výplně dveří. Instalace na zeď je buď pod omítku (do otvoru ve zdi) nebo na omítku (bez zásahu do zdi). Provedení tabla "Antivandal" s kovovými tlačítky a jmenovkami zasunutými pod panel tabla vyžaduje zvláštní zřetel na umístění, protože jmenovky se vyjímají směrem dolů z tabla po odšroubování spodního rámového profilu.

ELEKTRONIKA NV 801

Elektronika systému v plastovém pouzdru pro instalaci na DIN-lištu – určena k instalaci do rozvaděče.

BYTOVÝ TELEFON HT 2003 – funkce tlačítek

- **tlačítko se symbolem 'klíč'** Po dobu stisku je aktivován dveřní zámek vchodových dveří (pokud je zámek instalován)
- **tlačítko se symbolem 'žárovka'** Stiskem je aktivováno osvětlení chodby (pokud je instalováno ovládání schodišťového automatu)
- **tlačítko se symbolem 'šipka'** Není v této verzi využíváno

TECHNICKÉ PARAMETRY

Dveřní stanice

Napájení dveřní stanice	12 V ~ / 1,5A
Napájení dveřního zámku	12 V ≐ / 1,5A
Teplotní rozsah	-25 .. +50 °C
Počet tlačítek	1 .. N dané kabelovým rozvodem
Regulace přijímací hlasitosti	± 10 dB

Bytová stanice

Počet tlačítek	3 dveře světlo (shora dolů) rezerva
Teplotní rozsah	0 až + 40 °C
Zvonění	alfa-tón (2 střídavé tóny)
Regulace hlasitosti zvonění	možno instalovat tlumící článek

vyrábí a dodává:

Telin & Allebacker s.r.o.
Lanšperk 34
562 01 Ústí nad Orlicí

mobil +420 777 723 223
tel. +420 465 543 356
fax +420 465 543 312

telin@telin.cz
www.telin.cz

SCHÉMA ZAPOJENÍ KOMUNIKAČNÍHO SYSTÉMU DKS 1000

